

RODAJA DE POLIURETANO TRANSPARENTE

WESTON[®]
TOOLS

- Buena resistencia a la abrasión, químicos y golpes
- No maltrata los pisos, es silenciosa
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
- País de origen China



Unidades de medida expresadas en mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



GRANEL

CÓDIGO									TIPO
Y-1164-38	1-1/2" (35 mm) x 20 mm	20	50	42x42	32x32	4	-	1.5	Giratoria
Y-1164-50	2" (50 mm) x 20 mm	30	65	42x42	32x32	6	-	1.5	Giratoria
Y-1164-75	3" (75 mm) x 23 mm	45	93	60x60	45x45	8	-	2	Giratoria
Y-1165-38	1-1/2" (35 mm) x 20 mm	20	50	42x42	32x32	4	-	1.5	Giratoria con freno
Y-1165-50	2" (50 mm) x 20 mm	30	65	42x42	32x32	6	-	1.5	Giratoria con freno
Y-1165-75	3" (75 mm) x 23 mm	45	93	60x60	45x45	8	-	2	Giratoria con freno
Y-1166-38	1-1/2" (35 mm) x 20 mm	20	50	-	-	-	M8x15	-	Giratoria con espiga
Y-1166-50	2" (50 mm) x 20 mm	30	65	-	-	-	M10x15	-	Giratoria con espiga
Y-1166-75	3" (75 mm) x 23 mm	45	93	-	-	-	M10x15	-	Giratoria con espiga
Y-1167-38	1-1/2" (35 mm) x 20 mm	20	50	-	-	-	M8 x15	-	Giratoria con espiga y freno
Y-1167-50	2" (50 mm) x 20 mm	30	65	-	-	-	M10x15	-	Giratoria con espiga y freno
Y-1167-75	3" (75 mm) x 23 mm	45	93	-	-	-	M10x15	-	Giratoria con espiga y freno