

RODAJA DE POLIURETANO ANTIESTÁTICA

WESTON[®]

TOOLS

- Fabricada en poliuretano para uso rudo
- Excelente desempeño antiestático en uso continuo
- Alta resistencia al desgaste y a la abrasión, lo que prolonga su vida útil
- Dureza: 92 Shore A
- Resistividad antiestática: 10^5 - $10^9 \Omega$
- Ideal para aplicaciones exigentes que requieren alta capacidad de carga y desempeño confiable en condiciones adversas, así como en superficies lisas y de concreto
- Sectores de uso: industria manufacturera, almacenes y logística, mobiliario comercial e institucional, y equipo de uso rudo
- Rango de temperatura: -25 °C a +80 °C



EMPAQUE: GRANEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	TIPO							
Y-1292-100	FIJA	4" x 1-1/2"	200	125	105 x 80	80 x 60	9 x 11	2.5
Y-1292-125		5" x 1-1/2"	250	155	105 x 80	80 x 60	9 x 11	2.5
Y-1290-150		6" x 2"	500	205	135 x 110	105 x 80	11.3 x 14	4
Y-1290-200		8" x 2"	750	245	135 x 110	105 x 80	11.3 x 14	4
Y-1296-100	GIRATORIA	4" x 1-1/2"	200	125	105 x 80	80 x 60	9 x 11	2.5
Y-1296-125		5" x 1-1/2"	250	155	105 x 80	80 x 60	9 x 11	2.5
Y-1294-150		6" x 2"	500	205	135 x 110	105 x 80	11.3 x 14	5
Y-1294-200		8" x 2"	750	245	135 x 110	105 x 80	11.3 x 14	5
Y-1300-100	GIRATORIA CON FRENO	4" x 1-1/2"	200	125	105 x 80	80 x 60	9 x 11	2.5
Y-1300-125		5" x 1-1/2"	250	155	105 x 80	80 x 60	9 x 11	2.5
Y-1298-150		6" x 2"	500	205	135 x 110	105 x 80	11.3 x 14	5
Y-1298-200		8" x 2"	750	245	135 x 110	105 x 80	11.3 x 14	5