

RODAJA TIPO YOYO

- Rodaja con alta tenacidad, excelente rigidez, antiadherente y posee gran dureza
- Resistentes a la abrasión, a la deformación, al calor, a productos químicos y al impacto
- Además amortigua golpes y vibraciones
- No requiere ser lubricada
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento y ladrillo
- País de origen China



CÓDIGO								TIPO
Y-2130-40	40X40mm	25	53mm	38X38mm	26X26mm	5.2mm	-	CON PLACA
Y-2130-50	50X46mm	30	65mm	38X38mm	26X26mm	5.2mm	-	CON PLACA
Y-2131-40	40X40mm	25	53mm	38X38mm	26X26mm	5.2mm	-	CON PLACA Y FRENO
Y-2131-50	50X46mm	30	65mm	38X38mm	26X26mm	5.2mm	-	CON PLACA Y FRENO
Y-2132-40	40X40mm	25	-	-	-	-	3/8"-16X15	CON ROSCA
Y-2132-50	50X46mm	30	-	-	-	-	3/8"-16X15	CON ROSCA
Y-2133-40	40X40mm	25	-	-	-	-	3/8"-16X15	CON ROSCA Y FRENO
Y-2133-50	50X46mm	30	-	-	-	-	3/8"-16X15	CON ROSCA Y FRENO
Y-2140-40	40X40mm	25	-	-	-	-	7.5X38mm	CON ESPIGA PARA MADERA
Y-2140-50	50X46mm	30	-	-	-	-	7.5X38mm	CON ESPIGA PARA MADERA
Y-2142-50	50X50mm	30	-	-	-	-	11X20mm	CON ESPIGA CON ARILLO Y BASE
Y-2135-40	40x40mm	20	54mm	U=16mm	-	-	-	CON PLACA TIPO "U"
Y-2135-50	50x46mm	30	65mm	U=16mm	-	-	-	CON PLACA TIPO "U"
Y-2136-40	40x40mm	20	54mm	U=16mm	-	-	-	CON PLACA TIPO "U" Y FRENO
Y-2136-50	50x46mm	30	65mm	U=16mm	-	-	-	CON PLACA TIPO "U" Y FRENO