

RODAJAS DE POLIURETANO NEGRAS WESTON[®] TOOLS

- Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes.
- No maltrata los pisos, es silenciosa.
- Rango de temperatura de trabajo: -15 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo y madera.
- Usos comunes: trolleys, equipo industrial, repisas de exhibición.
- País de origen China.



EMPAQUE: GRANEL

CÓDIGO								TIPO
Y-1160-40	40X22 mm	50	60 mm	64X43 mm	45X30 mm	9.5X6.5 mm	1.8 mm	FIJA
Y-1160-50	50X26 mm	70	74 mm	70X51 mm	52X35 mm	10.5X8 mm	1.8 mm	FIJA
Y-1160-65	65X32 mm	90	92 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	FIJA
Y-1160-75	75X32 mm	100	105 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	FIJA
Y-1160-99	100X32 mm	130	130 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	FIJA
Y-1161-40	40X22 mm	50	60 mm	64X43 mm	45X30 mm	9.5X6.5 mm	1.5 mm	GIRATORIA
Y-1161-50	50X26 mm	70	74 mm	70X51 mm	52X35 mm	10.5X8 mm	2 mm	GIRATORIA
Y-1161-65	65X32 mm	90	92 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	GIRATORIA
Y-1161-75	75X32 mm	100	105 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	GIRATORIA
Y-1161-99	100X32 mm	130	130 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	GIRATORIA
Y-1162-40	40X22 mm	50	60 mm	64X43 mm	45X30 mm	9.5X6.5 mm	1.5 mm	GIRATORIA CON FRENO
Y-1162-50	50X26 mm	70	74 mm	70X51 mm	52X35 mm	10.5X8 mm	2 mm	GIRATORIA CON FRENO
Y-1162-65	65X32 mm	90	92 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	GIRATORIA CON FRENO
Y-1162-75	75X32 mm	100	105 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	GIRATORIA CON FRENO
Y-1162-99	100X32 mm	130	130 mm	95X65 mm	75X45 mm	11.5X8.5 mm	2.3 mm	GIRATORIA CON FRENO