

RODAJA DE FIERRO VACIADO CON POLIURETANO ROJO USO INDUSTRIAL

WESTON[®]
TOOLS

- Buena resistencia a la abrasión, a los químicos y a los golpes
- No maltrata los pisos, es silenciosa
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
- Rango de temperatura de trabajo: -40°C a 60°C
- País de origen China



EMPAQUE: GRANEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO								TIPO
Y-1001-150	6x3" (150x75 mm)	1200	196	170x125	123x75	30x14.5	10	Fija
Y-1001-200	8x3" (200x75 mm)	1400	247	170x125	123x75	30x14.5	10	Fija
Y-1001-250	10x3" (250x75 mm)	1600	300	170x125	123x75	30x14.5	10	Fija
Y-1002-150	6x3" (150x75 mm)	1200	196	170x125	123x75	30x14.5	10	Giratoria
Y-1002-200	8x3" (200x75 mm)	1400	247	170x125	123x75	30x14.5	10	Giratoria
Y-1002-250	10x3" (250x75 mm)	1600	300	170x125	123x75	30x14.5	10	Giratoria
Y-1003-150	6x3" (150x75 mm)	1200	196	170x125	123x75	30x14.5	10	Giratoria con freno
Y-1003-200	8x3" (200x75 mm)	1400	247	170x125	123x75	30x14.5	10	Giratoria con freno
Y-1003-250	10x3" (250x75 mm)	1600	300	170x125	123x75	30x14.5	10	Giratoria con freno