

SEGUIDOR DE LEVA CF

- Doble fila de complemento completo
- Agujero hexagonal en ambos lados
- Boquilla de engrase instalada
- Rango de temperatura de trabajo (C°): 0-80
- Tipo de lubricante: EP-2 (Presion Extrema, Grado 2), ayuda a proteger las superficies del desgaste, garantizando una operación suave y prolongando la vida útil.
- País de origen China

WESTON[®]

TOOLS



PROPIEDADES GENERALES

CÓDIGO	APIRIETE RECOMENDADO (lb)	CAPACIDAD ESTÁTICA MÁXIMA (lb)	CLASIFICACIÓN DINÁMICA BÁSICA (lb)	RPM MÁXIMAS
A-13210	15	790	680	15000
A-13220	35	1215	955	11000
A-13230	95	2065	1660	8000
A-13235	95	2065	1660	8000
A-13240	250	3060	2225	6500
A-13250	250	3060	2225	6500
A-13260	350	4250	3930	5500
A-13270	350	4250	3930	5500
A-13280	650	5640	4840	4500
A-13282	650	5640	4840	4500
A-13284	1250	7920	6385	4000
A-13286	1250	7920	6385	4000
A-13288	1500	10570	8090	3500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	RD (mm)	W(mm)	SD (mm)	SL (mm)	C (mm)	TL (mm)	L (mm)	F (mm)	E (mm)
A-13210	CF 1/2" SB	12.70	9.53	4.83	15.9	0.8	6.4	26.2	3.175	10.41
A-13220	CF 5/8" SB	15.88	11.11	6.35	19.1	0.8	7.9	31.0	3.175	11.73
A-13230	CF 3/4" SB	19.05	12.70	9.53	22.2	0.8	9.5	35.7	5	15.48
A-13235	CF 7/8" SB	22.23	12.70	9.53	22.2	0.8	9.5	35.7	5	15.48
A-13240	CF 1" SB	25.40	15.88	11.11	25.4	0.8	12.7	42.1	5	19.84
A-13250	CF 1-1/8" SB	28.58	15.88	11.11	25.4	0.8	12.7	0.8	5	19.84
A-13260	CF 1-1/4" SB	31.75	19.05	12.70	31.8	0.8	15.9	51.6	5	25.00
A-13270	CF 1-3/8" SB	34.93	19.05	12.70	31.8	0.8	15.9	51.6	5	25.00
A-13280	CF 1-1/2" SB	38.10	22.23	15.88	38.1	0.8	19.1	61.1	5	27.78
A-13282	CF 1-5/8" SB	41.28	22.23	15.88	38.1	0.8	19.1	61.1	5	27.78
A-13284	CF 1-3/4" SB	44.45	25.40	19.05	44.5	0.8	22.2	70.6	5	31.75
A-13286	CF 1-7/8" SB	47.63	25.40	19.05	44.5	0.8	22.2	70.6	5	31.75
A-13288	CF 2" SB	50.80	31.75	22.23	50.8	0.8	25.4	83.3	5	35.72

