

SIERRA DE BANDA 7"x12"

- Soporte con gabinete de almacenamiento incorporado y bandeja
- Incluye cuchilla bimetálica
- Eléctrica simple (M-00635)
- País de origen China

WESTON[®]

TOOLS

CAPACIDAD DE CORTE

Capacidad de corte circular a 45°	5"
Capacidad de corte circular a 90°	7"
Capacidad de corte rectangular a 45°	4-3/4"x4.88"
Capacidad de corte rectangular a 90°	7"x12"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	M-00630	M-00635
Velocidades	27, 41, 59, 78 m/min	
Medida de cuchilla	19x0.9x2362mm (3/4x0.035x93")	
Potencia	1Hp	1.5Hp
Motor	Trifásico	Monofásico
Voltaje	220V	110V
Frecuencia	60Hz	
Peso neto	140 kg	
Dimensiones	125x51x114cm	

REFACCIONES PARA SIERRA DE BANDA 7"

M-00662	Caja de engranaje	M-00672	Polea
M-00664	Cepillo	M-00680	Bomba y tanque
M-00670	Cilindro	M-00690	Motor

M-00630-43 Soporte para sierra de banda (M-00630)

M-00630-45 Tuerca para sierra de banda (M-00630)



M-00630



M-00635

CONSUMIBLES DE SIERRA CINTA SOLDABLE ECOFLEX M42 PARA SIERRA DE BANDA 7"

WESTON[®] WIKUS[®]

Precisión en el punto de corte

Código WESTON	Código WIKUS	Ancho	Espesor	Largo	DPP	FDD	LDC
WL-0050	WK-0050	3/4"	0.035"	93"	4 - 6	K	2" - 3-1/2"
WL-0060	WK-0060	3/4"	0.035"	93"	5 - 8	S	3/64" - 3/32"
WL-0070	WK-0070	3/4"	0.035"	93"	6 - 10	S	51/64" - 2"
WL-0080	WK-0080	3/4"	0.035"	93"	8 - 12	S	25/64" - 1-3/16"
WL-0090	WK-0090	3/4"	0.035"	93"	10 - 14	S	< 51/64"

PASO DE DIENTE RECOMENDADO AL CORTAR MATERIAL MACIZO

Paso de diente constante	Longitud de contacto	
DPP	Desde	Hasta
14		9/16"
10	9/16"	1-1/8"
8	1-1/8"	2"
6	2"	3-1/8"
4	3-1/8"	4-3/4"

DPP = paso de Dientes Por Pulgada

FDD = Forma De Diente

LDC = Longitud De Contacto

S = Diente estándar

K = Diente en garra



EMPAQUE