

SIERRA DE BANDA 9"x12"

M-00640

WESTON[®]

TOOLS

- Soporte con gabinete de almacenamiento incorporado y bandeja
- Incluye cuchilla bimetálica
- País de origen China

CAPACIDAD DE CORTE

Capacidad de corte circular a 45°	6"
Capacidad de corte circular a 90°	9"
Capacidad de corte rectangular a 45°	5"x16"
Capacidad de corte rectangular a 90°	7"x12"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidades	32, 60, 88, 115 m/min
Medida de cuchilla	27x0.9x2655mm (1-1/6x0.035x104.52")
Potencia	1.5Hp
Motor	Trifásico
Voltaje	220V
Frecuencia	60Hz
Peso neto	190 kg
Dimensiones	154x59x115cm



REFACCIONES PARA SIERRA DE BANDA 9"

M-00700	Cilindro	M-00722	Polea
M-00710	Motor	M-00724	Caja de engranaje
M-00720	Bomba y tanque		

CONSUMIBLES DE SIERRA CINTA SOLDABLE ECOFLEX M42 PARA SIERRA DE BANDA 7"



Código	Ancho	Espesor	Largo	DPP	FDD	LDC
WK-0100	1"	0.035"	104.5"	3 - 4	K	3-1/2" - 5"
WK-0110	1"	0.035"	104.5"	4 - 6	K	2" - 3-1/2"
WK-0120	1"	0.035"	104.5"	5 - 8	S	3/64" - 3/32"
WK-0130	1"	0.035"	104.5"	6 - 10	S	51/64" - 2"
WK-0140	1"	0.035"	104.5"	8 - 12	S	25/64" - 1-3/16"
WK-0150	1"	0.035"	104.5"	10 - 14	S	< 51/64"

PASO DE DIENTE RECOMENDADO AL CORTAR MATERIAL MACIZO

Paso de diente constante	Longitud de contacto	
DPP	Desde	Hasta
14		9/16"
10	9/16"	1-1/8"
8	1-1/8"	2"
6	2"	3-1/8"
4	3-1/8"	4-3/4"

DPP = paso de Dientes Por Pulgada
FDD = Forma De Diente
LDC = Longitud De Contacto

S = Diente estándar
K = Diente en garra



EMPAQUE