

SIERRA DE BANDA 9"x16" M-00642

WESTON[®]
TOOLS

- Prensa de posicionamiento rápido
- Bandeja de virutas extraíble
- Guía de cuchillas
- País de origen China

CAPACIDAD DE CORTE

Capacidad de corte circular a 45°	6"
Capacidad de corte circular a 90°	9"
Capacidad de corte rectangular a 45°	6"x7-1/2"
Capacidad de corte rectangular a 90°	5"x16"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidades	114, 196, 288, 377 pies/min
Medida de cuchilla	27x0.9x3090mm (1-1/6x0.035x122")
Potencia	2Hp
Motor	Trifásico
Voltaje	220V
Frecuencia	60Hz
Peso neto	280 kg
Dimensiones	173x86x115cm

REFACCIONES PARA SIERRA DE BANDA 9"

M-00700	Cilindro	M-00722	Polea
M-00710	Motor	M-00724	Caja de engranaje
M-00720	Bomba y tanque		



CONSUMIBLES DE SIERRA CINTA SOLDABLE ECOFLEX M42 PARA SIERRA DE BANDA 7"



Código	Ancho	Espesor	Largo	DPP	FDD	LDC
WK-0220	1"	0.035"	122"	3 - 4	K	3-1/2" - 5"
WK-0230	1"	0.035"	122"	4 - 6	K	2" - 3-1/2"
WK-0240	1"	0.035"	122"	5 - 8	S	3/64" - 3/32"
WK-0250	1"	0.035"	122"	6 - 10	S	51/64" - 2"
WK-0260	1"	0.035"	122"	8 - 12	S	25/64" - 1-3/16"
WK-0270	1"	0.035"	122"	10 - 14	S	< 51/64"

PASO DE DIENTE RECOMENDADO AL CORTAR MATERIAL MACIZO

Paso de diente constante	Longitud de contacto	
DPP	Desde	Hasta
14		9/16"
10	9/16"	1-1/8"
8	1-1/8"	2"
6	2"	3-1/8"
4	3-1/8"	4-3/4"

DPP = paso de Dientes Por Pulgada
FDD = Forma De Diente
LDC = Longitud De Contacto

S = Diente estándar
K = Diente en garra



EMPAQUE