

TENIS DE SEGURIDAD

- Tipo II y III
- Construcción: 100% Montado
- Corte: Micropiel (piel performance nubuck) hidrofugada con espesor 1.8 mm a 2 mm, acabado piel natural
- Cumple con NOM 113 STPS 2009 NYCE
- Horma: EEE, 100% ergonómica, diseñada bajo los estudios biomecánicos
- Lengüeta: material sintético relleno de espuma
- Plantilla: PU preformado con textil poliéster tejido cuenta con propiedades transpirable y flexible, se distribuye uniformemente la presión sobre la superficie
- Textil con fibras de nailon y poliéster compuesto por microfibras con tecnología antibacterial + espuma interior para más confort
- Calzado de seguridad 100% dieléctrico
- Suela: Sintética PU/acrílico nitrilo de doble densidad
- Antiderrapante: Con máxima amortiguación en condiciones secas, húmedas y superficies irregulares con abrasión para largas jornadas de uso
- Resistente a aceites, grasas, soluciones, diésel y cualquier otro material de hidrocarburo cuyos rangos de aceptación se encuentren dentro de los estándares
- Protección en puntera: Casco de poliamida con desvanecedor, 100% dieléctrico, extra ligero y con una resistencia al impacto y compresión
- Resistencia de la suela: 17,000 Volts
- Resistente al impacto: 31.5 Joules
- País de origen México

WESTON[®]

TOOLS



MX HECHO EN MÉXICO

NOM-STPS- NYCE

100% DIELECTRICO



RESISTENTE AL IMPACTO



ANTIDERRAPANTE



RESISTENTE A ACEITES



ANTIABRASIVOS



CASCO DE POLIAMIDA



ULTRA CONFORT



REFLEJANTE ALTA VISIBILIDAD



SUELA ANTIBACTERIAL



Densidad anti-impacto



Microfibra de aramida en talón como refuerzo contra la abrasión

Tecnología antibacterial + espuma interior para más confort



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	TALLA
BTA120-24	24
BTA120-25	25
BTA120-26	26
BTA120-27	27
BTA120-28	28
BTA120-29	29
BTA120-30	30
BTA120-31	31



EMPAQUE