

VENTILADOR DE PEDESTAL

WESTON[®]
TOOLS

- Uso pesado
- Fabricado totalmente de acero
- Altura extensible y ajustable
- Modo oscilante
- Cuenta con parrilla removible
- 3 aspas
- País de origen China



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	VN-1025	VN-1030
Tensión	127 V ~	127 V ~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Potencia máxima de trabajo	1/2 Hp (373 W)	1/2 Hp (373 W)
Corriente de entrada	2,5 A	2,5 A
Grado de protección	IP20	IP20
Velocidad	700 RPM (r/min) 840 RPM (r/min) 950 RPM (r/min)	700 RPM (r/min) 840 RPM (r/min) 950 RPM (r/min)
Diámetro	24" (609 mm)	30" (762 mm)
Número de aspas	3	3
Flujo de aire	4 600 CFM (130 m³/min) 5 300 CFM (150 m³/min) 5 800 CFM (164 m³/min)	6 200 CFM (175,5 m³/min) 7 000 CFM (198 m³/min) 7 500 CFM (212 m³/min)
Largo de cable	3,8 m	3,8 m
Clase de aislamiento	B	B
Dimensiones	760 mm x 712 mm x 1 940 mm	760 mm x 760 mm x 1 940 mm
Peso neto	14,26 kg	18,22 kg



EMPAQUE