

VENTILADOR DE TAMBOR

- Uso pesado
- Fabricado totalmente de acero
- Ángulo de inclinación ajustable
- Cuenta con parrilla removible
- País de origen China

WESTON[®]
TOOLS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	VN-1005	VN-1010	VN-1015	VN-1020
Tensión	127 V ~	127 V ~	127 V ~	127 V ~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Potencia máxima de trabajo	1/4 Hp (186,4 W)	1/2 Hp (373 W)	2/3 Hp (497 W)	1 Hp (750 W)
Corriente de entrada	1,8 A	2,5 A	4,5 A	5,8 A
Grado de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Velocidad	900 RPM (r/min) 1 300 RPM (r/min) 1 500 RPM (r/min)	850 RPM (r/min) 1 000 RPM (r/min)	480 RPM (r/min) 580 RPM (r/min)	420 RPM (r/min) 500 RPM (r/min)
Diámetro	20" (508 mm)	30" (762 mm)	36" (914 mm)	42" (1 067 mm)
Número de aspas	3	4	4	4
Flujo de aire	3 700 CFM (105 m³/min) 4 300 CFM (122 m³/min) 4 500 CFM (127,4 m³/min)	6 200 CFM (175,5 m³/min) 6 800 CFM (192,5 m³/min)	9 500 CFM (269 m³/min) 11 000 CFM (311,4 m³/min)	12 500 CFM (354 m³/min) 14 500 CFM (410,5 m³/min)
Largo de cable	1,8 m	2,9 m	2,9 m	2,9 m
Clase de aislamiento	B	B	B	B
Dimensiones	662 mm x 206 mm x 601 mm	852 mm x 226 mm x 861 mm	1 045 mm x 510 mm x 1 040 mm	1 110 mm x 346 mm x 1 116 mm
Peso neto	8,6 kg	15 kg	29,5 kg	33 kg



EMPAQUE