

CUT 60

WESTON
TOOLS

CUT

Z-62830

Inversor Plasma HF CUT 60

 ESCANEA PARA
VER VIDEO


- HF: Inicio de arco con alta frecuencia
- PWM: Tecnología de modulación por ancho de pulsos
- Puede cortar de manera fácil y rápida gruesas placas de metal
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Ideal para cortar acero inoxidable, cobre, hierro, aluminio, metal, etc.
- Enfriamiento: ventilador y aire

**ALTA
FRECUENCIA
DC**
60A 220V


Especificaciones Técnicas

Tensión	220 V ~ ±15%
Frecuencia	60 Hz (1 f)
Potencia asignada	10.5 kVA
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento del devanado	F
Corriente máxima de entrada	48 A
Rango de corriente de salida	20 - 60 A
Voltaje al vacío	260 V
Ciclo de trabajo	60%
Capacidad de corte limpio	9.5 mm
Capacidad de corte máximo	13 mm
Presión de aire comprimido de entrada	90 - 120 PSI
Eficiencia	85%
Dimensiones del producto	585 x 320 x 420 mm
Peso	19 kg

Incluye: antorcha plasma 60 A - HF (Z-62835), pinza de tierra con cable, regulador de gas, cepillo de alambre, careta de plástico tipo paleta

**INVERTER
TECHNOLOGY**
**60%
CICLO DE
TRABAJO**

DISPONIBLES

Antorcha plasma 60A
Z-62835
Consumibles
p/antorcha plasma 60A


**REFACCIONES
DISPONIBLES**

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.