

CUT+45

WESTON
INDUSTRIAL WELDING
CUT

Z-62893

Inversor Plasma CUT 45

 ESCANEA PARA
 VER VIDEO


- Opcional para trabajar con generador eléctrico
- Apto para trabajar con extensiones largas de hasta 105 m
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Puede cortar de manera fácil y rápida gruesas placas de metal
- Capaz de soldar acero inoxidable, acero al carbono, metal, aluminio, cobre
- Display digital
- Enfriamiento: ventilador

INICIO ARCO PILOTO

45A

POWER MAGNIFIER
97V - 270V


Especificaciones Técnicas


Tensión	127/220 V~ ±15 %
Frecuencia	60 Hz (1 f)
Potencia asignada	4.92 kVA
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento del devanado	F
Corriente máxima de entrada	29 A
Rango de corriente de salida	15 - 45 A
Voltaje al vacío	315 V
Ciclo de trabajo	50%
Capacidad de corte limpio	10 mm
Capacidad de corte máximo	25 mm
Presión de aire comprimido	65.2 PSI - 72.5 PSI de entrada (450 kPa - 500 kPa)
Capacidad de aire comprimido de entrada	100 L
Dimensiones del producto	320 x 450 x 450 mm
Peso	60 kg

Incluye: antorcha de corte plasma de 4.4 m, pinza de tierra con cable de 3.2 m y accesorios

TECNOLOGÍA IGBT
INVERTER TECHNOLOGY
**50 %
CICLO DE TRABAJO**
**OPCIONAL PARA TRABAJAR CON
10 kW
GENERADOR**

DISPONIBLES

Antorcha Plasma 45A
Z-62839
 Consumibles
 p/Antorcha Plasma 45A


**REFACCIONES
DISPONIBLES**

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.