

GEMELA 200

WESTON
TOOLS

MMA
NOM
Z-67010 

Inversor MMA/TIG LIFT 200

- Anti-Stick: evita que el electrodo se adhiera a la pieza mientras se está soldando
- Hot-Start: precalentamiento del electrodo que facilita el arranque del arco
- Arc-Force: reduce la distancia entre el electrodo y la pieza mientras sube el amperaje para evitar que se pegue el electrodo
- Tecnología de modulación por ancho de pulsos (PWM) y control de salida de corriente constante (CC) para un exacto control de la soldadura
- Capaz de soldar acero aleado, hierro fundido, acero inoxidable
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Ideal para electrodos E6010, E6011, E6013, E7018
- Enfriamiento: ventilador

 ESCANEA PARA
VER VIDEO

200A
BI-VOLTAJE
127V/220V

TECNOLOGÍAS


Bornes de 1/2"

Especificaciones Técnicas

Tensión 127 V~ / 220 V~ ±15%

Frecuencia 60 Hz (1 f)

Potencia asignada 8.53 kVA

Grado de protección IP21S

 Clase de aislamiento
del devanado H

Corriente de entrada 38.8 A

 Rango de corriente
de salida 20 A - 200 A

Voltaje al vacío 107 V

Ciclo de trabajo 30%

Capacidad de electrodo 345 x 150 x 265 mm

Dimensiones del producto 400 x 240 x 290 mm

Peso neto / bruto 6 / 7.5 kg

Incluye: porta electrodo con cable de 2 m, pinza de tierra con cable de 1.5 m, cepillo de alambre, careta de plástico tipo paleta

TECNOLOGÍA
IGBT

INVERTER
TECHNOLOGY

30 %
CICLO DE
TRABAJO

ELECTRODOS
3/32"
CONTINUO

1/8"
OK

5/32"
OK

3/16"
NO

DISPONIBLE
Antorcha TIG
S17 Rígida
Z-68060


REFACCIONES
DISPONIBLES

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.