

TIG HF/MMA **+** 200

TIG

NOM

Z-67110 

Inversor TIG HF 200

- Display digital
- HF: Inicio de arco con alta frecuencia
- Tipo de procesos: TIG HF y TIG Lift
- Capaz de soldar acero al carbón, acero inoxidable y titanio
- Enfriamiento: ventilador

**ALTA
FRECUENCIA
DC****CICLO DE PULSOS****200A** **BI-VOLTAJE**
127V/220V

Especificaciones Técnicas	
Tensión	127 V~ / 220 V~ ±15%
Frecuencia	60 Hz (1 f)
Potencia asignada	6.55 kVA
Grado de protección	IP21S
Clase de aislamiento del devanado	F
Corriente máxima de entrada	TIG: 35 A / MMA: 29.8 A
Rango de corriente de salida	TIG: 15 - 200 A MMA: 15 - 170 A
Voltaje al vacío	86.2 V
Ciclo de trabajo	30%
Capacidad de electrodo	TIG: 2.4 mm / MMA: 4 mm
Dimensiones del producto	396.1 x 172.1 x 257.9 mm
Dimensiones del empaque	465 x 315 x 340 mm
Peso neto / bruto	10.65 / 11.15 kg

Incluye: antorcha TIG (Z-68040), pinza de tierra con cable, porta electrodo con cable, manguera de gas y 2 abrazaderas para manguera de gas

**TECNOLOGÍA
IGBT****INVERTER
TECHNOLOGY****30 %
CICLO DE
TRABAJO****ELECTRODOS (TUNGSTENO)****3/32"**
CONTINUO**1/8"**
OK**ELECTRODOS****3/32"**
CONTINUO**1/8"**
CONTINUO**5/32"**
OK**DISPONIBLE**Antorcha TIG
Z-68040**REFACCIONES
DISPONIBLES**

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.