

POWER 125 CUT 125

Z-67140

Cortadora Plasma 125

- Pantalla LCD de 3.5" (88.9 mm)
- Modos de trabajo: corte continuo/ranurado/biselado
- Bloqueo inteligente: alarma de conexión de punta de antorcha, alarma de sobrecorriente, alarma de sobrecalentamiento, protección de pérdida de fase, protección de bajo voltaje; se bloquea tanto el equipo como la antorcha
- Sensor automático para antorcha de plasma manual o mecánica
- Enfriamiento: ventilador

INICIO ARCO PILOTO

CONEXIÓN CONTROL REMOTO

BLOQUEO INTELIGENTE

125A 440V 3F

Especificaciones Técnicas	
Tensión	380 V~ / 440 V~ ±15%
Frecuencia	60 Hz (3 f)
Potencia asignada	18.48 kVA
Grado de protección	IP23
Clase de aislamiento del devanado	F
Corriente máxima de entrada	42 A
Rango de corriente de salida	20 - 125 A
Voltaje al vacío	440 V
Ciclo de trabajo	100%
Capacidad de corte limpio	Acero al carbón ≤ 45 mm
	Acero inoxidable ≤ 45 mm
	Aluminio ≤ 40 mm
Capacidad de corte máximo	60 mm (acero al carbón)
Rango de voltaje (corte continuo y biselado)	88 V - 170 V
Corriente piloto	20 A/25 A
Presión de aire comprimido de entrada (420 kPa - 560 kPa)	
Dimensiones del producto	610 x 310 x 535 mm
Peso	37.5 kg

Incluye: antorcha plasma - arco piloto (Z-67155), pinza de tierra con cable, manguera para aire y abrazaderas para manguera

WESTON
INDUSTRIAL
WELDING

CUT

ESCANEA PARA
VER VIDEO



TECNOLOGÍA
IGBT

INVERTER
TECHNOLOGY

100%
CICLO DE
TRABAJO

DISPONIBLES

Antorcha plasma
Z-67160
Antorcha recta mecanizada p/plasma CNC y consumibles



**REFACCIONES
DISPONIBLES**

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.