

POWER105 CUT105

Z-67145 
Cortadora Plasma 105

- Opcional para trabajar con generador trifásico
- Apto para trabajar con extensiones largas de hasta 105 m
- Pantalla LCD de 3.5" (88.9 mm)
- Bloqueo inteligente: alarma de conexión de punta de antorcha, alarma de sobrecorriente, alarma de sobrecalentamiento, protección de pérdida de fase, protección de bajo voltaje; se bloquea tanto el equipo como la antorcha
- Modos de trabajo: corte continuo/ranurado/biselado/marcado
- Sensor automático para antorcha de plasma manual o mecánica
- Enfriamiento: ventilador

INICIO ARCO PILOTO

**CONEXIÓN
CONTROL REMOTO**

**BLOQUEO
INTELIGENTE**

105A **BI-VOLTAJE** **220V/440V** **3F**

Especificaciones Técnicas	
Tensión	220 V~ / 440 V~ ± 15%
Frecuencia	60 Hz (3 f)
Potencia asignada	11.92 kVA
Grado de protección	IP23
Clase de aislamiento del devanado	F
Corriente máxima de entrada	27.1 A
Rango de corriente de salida	20 A - 105 A
Voltaje al vacío	290 V
Ciclo de trabajo	60%
Capacidad de corte limpio	Acero al carbón ≤ 40 mm
	Acero inoxidable ≤ 35 mm
	Aluminio ≤ 30 mm
	Cobre ≤ 25 mm
Capacidad de 55 mm (acero corte máximo al carbón)	
Rango de voltaje	Corte continuo 88 - 160 V
	Biselado 88 - 142 V
Corriente piloto	20 A
Presión de aire comprimido de entrada	4.2 bar - 5.6 bar (420 kPa - 560 kPa)
Dimensiones del producto	620 x 310 x 535 mm
Peso	44.5 kg

Incluye: antorcha plasma - arco piloto (Z-67160), pinza de tierra con cable, manguera para aire y abrazaderas para manguera

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.

CUT

ESCANEA PARA
VER VIDEO



**TECNOLOGÍA
IGBT**

**INVERTER
TECHNOLOGY**

**60 %
CICLO DE
TRABAJO**

**OPCIONAL PARA
TRABAJAR CON
10 kW
GENERADOR**

DISPONIBLES

Antorcha plasma
Z-67160
Antorcha recta mecanizada p/plasma CNC y consumibles



**REFACCIONES
DISPONIBLES**