

POWER CUT 85

Z-67175 
Cortadora Plasma 85 A

- Opcional para trabajar con generador eléctrico
- Apto para trabajar con extensiones largas de hasta 105 m
- Pantalla LCD de 3.5" (88.9 mm)
- Bloqueo inteligente: alarma de conexión de punta de antorcha, alarma de sobrecorriente, alarma de sobrecalentamiento, protección de pérdida de fase, protección de bajo voltaje; se bloquea tanto el equipo como la antorcha
- Modos de trabajo: corte continuo/ranurado/biselado/marcado
- Sensor automático para antorcha de plasma manual o mecánica
- Enfriamiento: ventilador

INICIO ARCO PILOTO

**CONEXIÓN
CONTROL REMOTO**

**BLOQUEO
INTELIGENTE**

**85A
1(3)F**

**POWER MAGNIFIER
220V/380V/440V**

Especificaciones Técnicas	
Tensión	220 V ~ ±10 % (1 f) 380 V ~ / 440 V ~ ±10 % (1 f/3 f)
Frecuencia	60 Hz (1 f/3 f)
Potencia asignada	9.68 kVA
Grado de protección	IP23
Clase de aislamiento del devanado	F
Corriente máxima de entrada	22 A
Rango de corriente de salida	20 A - 85 A
Voltaje al vacío	320 V
Ciclo de trabajo	60% (220 V)/80% (380/440 V)
Capacidad de corte limpio	Acero al carbón ≤40 mm
	Acero inoxidable ≤35 mm
	Aluminio ≤30 mm
	Cobre ≤25 mm
Capacidad de corte máximo	Acero al carbón 42 mm
	Corte continuo 88 - 140 V
Rango de voltaje	Biselado 108 - 140 V
Corriente piloto	20 A
Dimensiones del producto	530 x 250 x 400 mm
Dimensiones del empaque	690 x 355 x 510 mm
Peso neto / bruto	30.8 / 34.1 kg

Incluye: antorcha plasma (Z-67160), pinza de tierra con cable de 4 m, manguera de gas de 4 m, abrazaderas para manguera

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.



TECNOLOGÍA
IGBT

INVERTER
TECHNOLOGY

80 %
CICLO DE
TRABAJO

OPCIONAL PARA
TRABAJAR CON
10 kW
GENERADOR

DISPONIBLES

Antorcha plasma

Z-67160

Antorcha recta
mecanizada
p/plasma CNC
y consumibles



**REFACCIONES
DISPONIBLES**