

FICHA TÉCNICA



Z-67230

Generador para Soldar con Motor a Gasolina

- Protección térmica y protección de sobrecarga térmica
- Función de soldadura MMA
- Control de marcha automático (controla la estabilidad del motor)
- Anti-Stick: Evita que el electrodo se adhiera a la pieza mientras se está soldando
- Hot-Start: Precalentamiento del electrodo que facilita el arranque del arco
- Arc-Force: Reduce la distancia entre el electrodo y la pieza mientras sube el amperaje para evitar que se pegue al electrodo
- Ideal para uso en exteriores

24 HP
POTENCIA DE MOTOR

30 - 260 A
110 V / 220 V

11,000 W

POTENCIA MÁXIMA DE ARRANQUE

10,000 W

POTENCIA MÁXIMA DE OPERACIÓN

Generador	Especificaciones Técnicas
	Voltaje de salida 110 V~ / 220 V~
	Frecuencia de salida 60 Hz (1 f)
	Rango de salida 260 A
Soldadora	Potencia máxima de arranque 11,000 W
	Potencia máxima de operación 10,000 W
	Tiempo operacional 8 h
	Voltaje al vacío 78 V c.c.
Motor	Rango de salida 30 A a 260 A c.c.
	Ciclo de trabajo 60 % @ 260 A c.c.
	Capacidad de electrodo 1/16" a 3/16" (1.58 a 4.76 mm)
	Modelo Loncin® V280
	Método de enfriamiento Aire
	Tipo 4 tiempos
	Cilindrada 764 cc
	Caballos de fuerza 24 Hp (17.89 kW)
	Revoluciones 3,600 RPM (r/min)
	Tipo de combustible Gasolina
	Tipo de inicio Eléctrico
	Capacidad de tanque 12 gal (45 L)
	Capacidad de aceite 1.8 L
	Aceite recomendado SAE 15W-30
Dimensiones del producto 740 x 310 x 560 mm	
Peso 230 kg	

Incluye: porta electrodo con cable de 10 m, pinza de tierra con cable de 6 m

País de origen China. Imágenes ilustrativas.

Especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de mejora continua de nuestros productos.

westontools.com.mx

f/WestonToolsMx

@WestonTools

Weston Tools

@WestonToolsOficial

/WestonTools

WESTON
INDUSTRIAL WELDING

MMA



Encendido eléctrico



Batería 12 V incluida



Pantalla LCD



2 juegos GFCI

Pantalla LCD grande resistente al agua



2 juegos de tomacorrientes GFCI de 110 V~
1 tomacorriente de 220 V~ 6-50
1 tomacorriente de 220 V~ 14-50

MOTOR 4 TIEMPOS

TANQUE DE GASOLINA 45L

TECNOLOGÍA
IGBT

60 %
CICLO DE TRABAJO

TECNOLOGÍAS



REFACCIONES DISPONIBLES