

## ZINC GALVANIZADO

### STM-900095

WESTON<sup>®</sup>

TOOLS

- Galvanizador en frío
- Proporciona una manera eficaz de evitar la corrosión y oxidación, deja un revestimiento de barrera similar a las superficies galvanizadas por inmersión en caliente
- Para uso interior y exterior
- Para utilizarse sobre hierro, hierro galvanizado, estructuras de acero como torres de transmisión de energía, puentes, talleres de estructura, edificios, mampostería y hormigón
- Ideal para servicios arquitectónicos, institucionales e industriales
- Caducidad: 3 años a partir de fecha de elaboración
- País de origen China

## ANTICORROSIVO

Combate el óxido

- Alto rendimiento
- **96%** zinc

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie a fondo la superficie del objeto, eliminando toda la suciedad, grasa, aceite, cera, óxido, humedad, etc. Cubra las zonas adyacentes para protegerlas del polvo. Use en temperaturas de 5 °C a 45 °C.
2. Agite enérgicamente el envase durante unos 30 segundos antes de rociar.
3. Mantenga el aerosol a una distancia de 15 cm - 25 cm de la superficie del objeto, pulse la válvula de rociado firmemente con movimientos uniformes y constantes mientras mueve el aerosol rápidamente hacia adelante y hacia atrás.
4. Es mejor aplicar dos o tres capas delgadas. Se recomienda un intervalo de 10 minutos entre cada capa.
5. Antes de guardar la lata, colóquela boca abajo, pulse la válvula de rociado durante 3 segundos y elimine la pintura sobrante alrededor de la salida.

### ALMACENAMIENTO

- 12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +8°C y 28°C, humedad entre 30% y 70% (el almacenamiento óptimo es en la mitad inferior de estos rangos de temperatura y humedad).
- Para evitar la contaminación de producto sin usar, no devuelva ningún material a su envase original.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Presentación	Temperatura de aplicación
Brillante y uniforme	Lata de 400 ml	5 °C a 45 °C



**RESISTE**  
LOS RAYOS UV



**NO DAÑA**  
LA CAPA DE OZONO



**LIBRE**  
DE PLOMO



**SECADO**  
RÁPIDO AL TACTO



CAJA