

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

W-70295

- Excelente productividad
- Sellado anticorrosión que garantiza una larga durabilidad y un fácil mantenimiento
- La pistola rociadora con perilla de bloqueo, evita la pulverización accidental
- Motor embobinado con alambre de cobre para una alta eficiencia energética
- Peso ligero, fácil de configurar, operar y limpiar
- Para aplicaciones profesionales de pinturas de látex, esmaltes de base sintética, resinas acrílicas y a base de agua
- No apto para pinturas epóxicas, de poliuretano y para pintura automotriz
- País de origen China

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máquina

Tensión	110 V ~
Frecuencia	60 Hz
Potencia asignada	894,84 W (1,2 Hp)
Grado de protección	IP23
Clase de aislamiento del devanado	B
Presión máxima	3 000 PSI (20,68 MPa)
Presión de trabajo	2 000 PSI (13, 78 MPa) - 3 000 PSI (20,68 MPa)
Nivel de presión acústica	74 dB
Capacidad	1,8 L/min - 1,9 L/min
Tipo de boquilla	517
Temperatura requerida del área de trabajo	5 °C - 40 °C
Humedad requerida del área de trabajo	30% - 95%
Temperatura requerida para transporte	25 °C - 50 °C
Altitud requerida para el trabajo	1 000 m
Largo de manguera	7,5 m
Peso	20 kg



Pistola

Presión de trabajo	2 000 PSI (13,78 MPa) - 3 000 PSI (20,68 MPa)
Sistema de alimentación	Presión
Diámetro de boquilla	Φ 0,017" (0,43 mm)
Ancho de aspersión	250 mm - 310 mm
Conector	1/4" (6,35 mm) -18 NPS
Extensión	500 mm



EMPAQUE