

RODAJA DE HULE CAFÉ USO RUDO

WESTON[®]
TOOLS

- Resiste y amortigua golpes y vibraciones
- Rueda de hule sólido de uso rudo
- Alta resistencia a la abrasión
- Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 80°C
- Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, concreto, cemento, ladrillo; puede rodar sobre obstáculos
- Usos comunes: trolleys, equipo industrial, repisas de exhibición, carritos de servicio
- País de origen China



FIJA



GIRATORIA



GIRATORIA CON FRENO



EMPAQUE: GRANEL

CÓDIGO								TIPO
Y-2038-150	6" (150 mm) x 50 mm	250 kg	191.5 mm	114x102 mm	84x72 mm	20x11 mm	5.5 mm	Fija
Y-2038-200	8" (200 mm) x 50 mm	300 kg	244.5 mm	114x102 mm	84x72 mm	20x11 mm	5.5 mm	Fija
Y-2039-150	6" (150 mm) x 50 mm	250 kg	191.5 mm	114x102 mm	84x72 mm	20x11 mm	5.5 mm	Giratoria
Y-2039-200	8" (200 mm) x 50 mm	300 kg	244.5 mm	114x102 mm	84x72 mm	20x11 mm	5.5 mm	Giratoria
Y-2040-150	6" (150 mm) x 50 mm	250 kg	191.5 mm	114x102 mm	84x72 mm	20x11 mm	5.5 mm	Giratoria con freno
Y-2040-200	8" (200 mm) x 50 mm	300 kg	244.5 mm	114x102 mm	84x72 mm	20x11 mm	5.5 mm	Giratoria con freno