

RODAJA DE PVC NEGRO CON CENTRO DE POLIPROPILENO

WESTON[®]
TOOLS

- Resistente a diésel, alcohol, detergente, aceite y agua salada
- Centro de polipropileno para larga durabilidad y evitar desprendimientos
- No mancha ni maltrata pisos
- Rango de temperatura de trabajo: -15 °C a +80 °C
- Ideal para utilizarse en pisos de: concreto, lisos y suaves
- Usos comunes: trolleys, equipo industrial, repisas de exhibición
- País de origen China



GIRATORIA CON ESPIGA ROSCADA



GIRATORIA CON ESPIGA ROSCADA Y FRENO



EMPAQUE: GRANEL

CÓDIGO						TIPO
Y-2041-40	1-1/2" (40 mm) x 22 mm	50 kg	60 mm	M8x25 mm	1.5 mm	Giratoria con espiga roscada
Y-2041-50	2" (50 mm) x 26 mm	70 kg	74 mm	M10x25 mm	2 mm	Giratoria con espiga roscada
Y-2041-65	2-1/2" (65 mm) x 32 mm	90 kg	92 mm	M12x30 mm	2.3 mm	Giratoria con espiga roscada
Y-2041-75	3" (75 mm) x 32 mm	100 kg	105 mm	M12x30 mm	2.3 mm	Giratoria con espiga roscada
Y-2042-40	1-1/2" (40 mm) x 22 mm	50 kg	60 mm	M8x25 mm	1.5 mm	Giratoria con espiga roscada y freno
Y-2042-50	2" (50 mm) x 26 mm	70 kg	74 mm	M10x25 mm	2 mm	Giratoria con espiga roscada y freno
Y-2042-65	2-1/2" (65 mm) x 32 mm	90 kg	92 mm	M12x30 mm	2.3 mm	Giratoria con espiga roscada y freno
Y-2042-75	3" (75 mm) x 32 mm	100 kg	105 mm	M12x30 mm	2.3 mm	Giratoria con espiga roscada y freno