

LLAVES COMBINADAS DE MATRACA SPLINE.



VENTAJAS

- **ÁNGULO DE COMPENSACIÓN 15° PERMITE** sostener la llave firmemente mientras se trabaja con la matraca permitiendo, mayor velocidad y control en la operación.



USO PESADO

MECANISMO
de 72 dientes.

FABRICADO EN
acero cromo-vanadio.

LLAVE ESPAÑOLA
regular.

1210CMR



6-point



6-point rounded



Spline®



Torx®




Square



12-point

FOR 6 DIFFERENT
nut geometries



Exceden la norma ASME B107.100

CARACTERÍSTICAS

- **LLAVE COMBINADA** de matraca.
- **SISTEMA DE MATRACA CON** 72 dientes y un ángulo de recuperación de 5°.
- **CROMADO PULIDO ESPEJO** en acero cromo vanadio.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B)		ANCHO (C)		
			LLAVE B1	ESTRELLA B2	LLAVE C1	ESTRELLA C2	
1210CMR	5/16"	5-11/16"	9/32"	3/8"	5/8"	7/32"	1
1212CMR	3/8"	6-1/4"	5/16"	7/16"	11/16"	1/4"	1
1214CMR	7/16"	6-1/2"	15/32"	1/2"	27/32"	7/32"	1
1216CMR	1/2"	7-3/16"	9/16"	9/16"	31/32"	9/32"	1
1218CMR	9/16"	7-1/2"	17/32"	19/32"	1-3/32"	5/16"	1
1220CMR	5/8"	8-7/16"	11/16"	5/8"	1-1/4"	11/32"	1
1222CMR	11/16"	9"	21/32"	11/16"	1-11/32"	11/32"	1
1224CMR	3/4"	9-15/16"	11/16"	3/4"	1-15/32"	3/8"	1

