

ADAPTADORES DE IMPACTO.



**ACABADO
FOSFATIZADO**

VENTAJAS

- **ACABADO FOSFATIZADO** que incrementan su resistencia a la corrosión.

BENEFICIOS

- **PIN TROQUELADO** en cuadro macho para sujetar dado.
- **BARRENO PASADO** para colocar perno que sujeta adaptador y dado.



- Cuadro con perno.



- Cuadro con balín y resorte.



- Cuadro con barreno pasado para perno y o-ring.

CUADRO
con perno.



7651



CUADRO
con barreno
pasado.



7652

ACABADO
fosfatizado.

USOS

Adaptadores para dados de impacto.



CÓDIGO	TIPO DE CUADRO	LONGITUD TOTAL (A)	CUADRO						CUADRO MACHO	TORSIÓN MÁXIMA	DUREZA	
			1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"				
7648	Perno	1" (25,4 mm)	•						3/8" (9,5 mm)	500 lb-in	39-48 HRC	6
7650	Perno	1-7/16" (36,5 mm)		•					1/2" (12,7 mm)	1200 lb-in	39-48 HRC	6
7651	Perno	1-1/2" (38,1 mm)			•				3/8" (9,5 mm)	1200 lb-in	39-48 HRC	6
7652	Barreno pasado	1-7/8" (47,6 mm)			•				3/4" (19 mm)	3500 lb-in	39-48 HRC	6
7652B	Balín	1-7/8" (47,6 mm)			•				3/4" (19 mm)	3500 lb-in	39-48 HRC	1
7655	Barreno pasado	2-1/2" (63,5 mm)				•			1" (25,4 mm)	9000 lb-in	39-48 HRC	1
7655B	Balín	2-1/2" (63,5 mm)				•			1" (25,4 mm)	9000 lb-in	39-48 HRC	1
7653	Perno	2-3/16" (55,5 mm)					•		1/2" (12,7 mm)	9000 lb-in	39-48 HRC	1
7656	Barreno pasado	2-15/16" (74,6 mm)						•	3/4" (19 mm)	9000 lb-in	39-48 HRC	1
7656B	Balín	2-15/16" (74,6 mm)						•	3/4" (19 mm)	9000 lb-in	39-48 HRC	1
15007	Barreno pasado	3-1/2" (88,9 mm)						•	1-1/2" (38,1 mm)	15000 lb-in	39-48 HRC	1
15007B	Balín	3-1/2" (88,9 mm)						•	1-1/2" (38,1 mm)	15000 lb-in	39-48 HRC	1
10004	Barreno pasado	3-1/2" (88,9 mm)						•	1" (25,4 mm)	15000 lb-in	39-48 HRC	1
10004B	Balín	3-1/2" (88,9 mm)						•	1" (25,4 mm)	15000 lb-in	39-48 HRC	1

