

PRO-LINE® FINE & MICRO

Marcadores de pintura líquida
para marcaje de líneas finas



Los marcadores de pintura líquida PRO-LINE® de punta fina y micro combinan la durabilidad de la pintura y la precisión del marcaje al utilizar puntas finas accionadas por válvula. Independientemente de que sean marcajes sobre áreas de superficie pequeña o marcas de fácil lectura, los tamaños de punta pequeña permiten trazar líneas pronunciadas altamente visibles para una mayor identificación.

- Disponible en tamaños de punta fina y micro para un marcaje de pintura preciso y permanente
- Disponible en 2 tamaños: fino 1,5 mm (1/16 in) y micro 1 mm (1/32 in)
- Tubo liviano de alta resistencia diseñado para uso industrial
- El tapón con clip de guardado automático protege la punta para una vida útil más prolongada y se guarda fácilmente en el bolsillo
- La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario
- Rango de temperatura para marcar: de -18°C a 66°C

RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal®

Markal.com

Uso en distintas industrias:

- Fabricación industrial
- Soldadura
- Automotriz y otros medios de transporte
- Fabricación de metales
- Industria textil

Uso en distintas superficies:

- Hierro y acero
- Tela, tejido (textiles)
- Plásticos
- Vidrio
- Caños y tubos

Detalles: Pro-Line® Fine

- | | |
|---------|---------|
| ■ 96871 | ■ 96875 |
| ■ 96872 | ■ 96876 |
| ■ 96873 | ■ 96877 |
| ■ 96874 | ■ 96879 |



Pro-Line® Micro

- | |
|---------|
| ■ 96888 |
| ■ 96889 |
| ■ 96890 |
| ■ 96891 |



PRO-MAX®

Marcador de pintura líquida
extragrande



El PRO-MAX® es un marcador de pintura líquida con una punta extragrande para obtener las marcas más grandes y más visibles. La pintura resistente al desgaste, al agua y a la intemperie se seca rápidamente para dejar marcas intensas y fácilmente legibles, y se puede utilizar sin riesgos en casi todas las superficies.

- Punta extragrande ideal para marcas de señalización o seguridad en lugares donde se requiere identificación inmediata
- La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario
- La punta accionada por válvula libera pintura según demanda para lograr su uso continuo sin problema
- El tubo duradero resiste las roturas y el tapón de guardado automático se coloca cómodamente en el extremo del marcador cuando no se utiliza el producto
- Rango de temperatura para marcar: de -18°C a 66°C

Uso en distintas industrias:

- Fabricación industrial
- Automotriz y otros medios de transporte
- Señalización
- Suministros para envío
- Construcción

Uso en distintas superficies:

- Acero y hierro
- Plástico
- Cartón
- Vidrio
- Caños y tubos

RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal®

Markal.com

Detalles:

- 90900
- 90901
- 90902
- 90903
- 90904
- 90905
- 90906



LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer Service@laco.com
LP95R00010ES

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com



Como fabricante, no tenemos forma de supervisar el empleo y las condiciones de uso de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos ser responsables de ningún daño que pueda ocurrir durante el uso en condiciones que están fuera de nuestro control. Siempre realice pruebas de compatibilidad de acuerdo con su aplicación antes de usar.