

PRO-LINE® WP

Marcador de pintura líquida
apto para marcaje en
superficies húmedas



El marcador de pintura líquida PRO-LINE® WP está diseñado específicamente para mejorar el rendimiento de marcaje y la adhesión sobre superficies húmedas. La fórmula de secado rápido permite dejar marcas brillantes y permanentes dado que impide que la pintura se esparza y se corra en contacto con el agua o con los fluidos a base de agua.

- La pintura especialmente formulada no se corre ni se esparce en superficies húmedas o mojadas y dejan marcas permanentes y claramente visibles
- La pintura sin xileno reduce los riesgos de salud para el usuario
- Es bajo en componentes orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) y no contamina la capa de ozono a nivel del suelo
- El tubo metálico y la punta de fibra proporcionan durabilidad para una vida útil más prolongada
- Rango de temperatura para marcar: de -46°C a 66°C (de -50°F a 150°F)

Uso en distintas industrias:

- Talleres de maquinaria
- Trabajos de estampado
- Corte con plasma
- Fabricación de metales
- Construcción y reparación de barcos
- Industria del petróleo y del gas
- Climas muy húmedos
- Aviación e industria aeroespacial

Uso en distintas superficies:

- Hierro y acero
- Aluminio
- Caños y tubos
- Plásticos
- Vidrio
- Caucho
- Cerámica

Detalles:

- | | |
|---------|---------|
| ■ 96930 | ■ 96934 |
| ■ 96931 | ■ 96935 |
| ■ 96932 | ■ 96936 |
| ■ 96933 | ■ 96937 |



RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal®

Markal.com

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer Service@laco.com
LP97R00164ES

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com



Como fabricante, no tenemos forma de supervisar el empleo y las condiciones de uso de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos ser responsables de ningún daño que pueda ocurrir durante el uso en condiciones que están fuera de nuestro control. Siempre realice pruebas de compatibilidad de acuerdo con su aplicación antes de usar.