CARETAS Y GAFAS PARA SOLDAR

CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS SOLARES

USO GENERAL · ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO · PARA USO CON CELDAS SOLARES

FOY · PVL · NUEVO

NIVEL DE SOMBRAS 11

Control de sensibilidad: bajo, alto.

Modo para esmerilar.



Suspensor con ajustes tipo matraca.

CSF01

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13



144173

Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.

Suspensor con ajustes tipo matraca.

NIVEL DE SOMBRAS 9 - 13

Control de sensibilidad: bajo, alto controlado por dial infinito.



CSFT

Suspensor con ajustes tipo matraca.



CSF01R

144174





Lanzamiento estimado: diciembre

CÓDIGO	CSF01	144173	CSFT
ÁREA DE VISIÓN	92 x 42 mm	90 x 35 mm	90 x 35 mm
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/15,000 s	1/15,000 s	1/15,000 s
PROTECCIÓN UV	DIN 16	DIN 16	DIN16
ESTADO CLARO	DIN 4	DIN 4	DIN4
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•	•
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Batería de litio no reemplazable	Baterías de litio CR2032
CONTROL DE SOMBRAS	-	Externo	Exterior
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones	-
SENSORES DE ARCO	2	2	2
VENTANA MÓVIL	No	No	-
🔧	1	1	6
🖐	6	6	6
🖐	6	6	6
SUB DIST.	$**489**	$**498**	$**279**
MAYOREO	$**538**	$**548**	$**307**
MENUDEO	$**592**	$**603**	$**338**

Repuestos de caretas para soldar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	🔧	🖐	🖐	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSF01R	Lente transparente	CSF01	6	6	6	$**39**	$**43**	$**47**
144174	Lente oscuro	144173	6	6	6	$**30**	$**33**	$**36**



URREA · SURTEK · FOY