CINTAS

CINTAS DE SILICÓN AUTOFUSIÓN

USO INDUSTRIAL · RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS · FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS



- Fabricadas en silicón de autofusión.
- Elongación de hasta 300%.
- Resistencia dieléctrica de hasta 30 kV/mm.
- Aísla hasta 8000 V.
- Temperatura para aplicación: 5 a 45°C.



SFTT



SFTR



SFTB



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SFTT	3 m	25 mm	0.5 mm	Transparente	12	144	144	$**111**	$**122**	$**134**
SFTR	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12	144	144	$**111**	$**122**	$**134**
SFTB	3 m	25 mm	0.5 mm	●	12	144	144	$**111**	$**122**	$**134**

CINTA PARA AISLAR

USO INDUSTRIAL · MÉXICO · **Aprobación UL**

- Altamente flexible y fácil de desprender.
- Alta elongación de hasta 250%.
- Para aislamiento primario de uniones de hasta 600 V.
- Resistente a los rayos ultravioleta, aceites, ácidos, sustancias químicas corrosivas y agua.
- Resistencia de temperatura de 0 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

Fabricadas en PVC con base de gran adhesivo acrílico de alto anclaje.





CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIA01	75 mm	35 mm	20 m	19 mm	0.18 mm	1	10	100	$**42**	$**46**	$**51**

CINTAS PARA AISLAR

USO PROFESIONAL · **Aprobación UL**

CINTAS DE SEÑALIZACIÓN PÁGINA 1077



138002*



138005



138006



138008



138010



138012

- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.





CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LARGO	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138002*	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	48	48	$**20**	$**22**	$**24**
138000	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	288	288	$**9.40**	$**10**	$**11**
138001	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**18**	$**20**	$**22**
138005	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**9.40**	$**10**	$**11**
138004	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**18**	$**20**	$**22**
138007	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**9.40**	$**10**	$**11**
138006	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**18**	$**20**	$**22**
138009	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**9.40**	$**10**	$**11**
138008	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**18**	$**20**	$**22**
138011	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**9.40**	$**10**	$**11**
138010	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**18**	$**20**	$**22**
138013	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6	144	144	$**9.40**	$**10**	$**11**
138012	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6	144	144	$**18**	$**20**	$**22**
137999	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**9.40**	$**10**	$**11**
138014	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	144	144	$**18**	$**20**	$**22**