

TROLES

TROLES DE CARGA



URREA

- Un balero sellado por rueda.
- Argolla con resaque para colocar el polipasto.
- Eje principal con rondanas de ajuste para amplia gama de vigas.
- Chumacera soldada para mayor estabilidad.
- Perno central con ojal: donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto especialmente los polipastos Urrera.



3305



CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO (kg)	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN		RANGO DE GIRO				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
				PULGADAS	MILÍMETROS							
3305	0.5 t	8	3" - 15"	2.5" - 5.3"	63 mm - 135 mm	39"	1	1	1	\$2,859	\$3,145	\$3,460
3310	1 t	12	5" - 24"	3" - 8"	76 mm - 203 mm	49"	1	1	1	\$4,216	\$4,638	\$5,102
3320	2 t	26	5" - 24"	3.9" - 8"	86 mm - 203 mm	59"	1	1	1	\$7,137	\$7,851	\$8,636
3330	3 t	36	6" - 24"	3.7" - 8"	94 mm - 203 mm	66"	1	1	1	\$9,572	\$10,529	\$11,582
3350	5 t	65	6" - 24"	4.250" - 8.7"	108 mm - 221 mm	68"	1	1	1	\$15,899	\$17,489	\$19,238

TROLES DE CARGA



SURTEK

- Perno central con ojal, donde puede adaptarse cualquier polipasto.
- Ruedas de fundición de acero montadas sobre rodamientos para facilitar su desplazamiento.



TR005



CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO (kg)	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN		RANGO DE GIRO				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
				PULGADAS	MILÍMETROS							
TR005	0.5 t	4.1	2.52" - 4.53"	2.64" - 4.92"	67 mm - 125 mm	59.1"	1	1	1	\$996	\$1,096	\$1,206
TR01	1 t	6.5	2.95" - 5.12"	3.07" - 5.2"	78 mm - 132 mm	70.9"	1	1	1	\$1,192	\$1,311	\$1,442
TR02	2 t	9.5	3.82" - 6.3"	4.13" - 6.3"	105 mm - 160 mm	78.7"	1	1	1	\$1,674	\$1,841	\$2,025
TR03	3 t	14.95	4.33" - 6.69"	3.74" - 6.5"	95 mm - 165 mm	98.4"	1	1	1	\$2,781	\$3,059	\$3,365
TR05	5 t	26.75	4.33" - 7.36"	4.53" - 7.32"	115 mm - 186 mm	138"	1	1	1	\$3,970	\$4,367	\$4,804

MINIGRÚAS

MINIGRÚAS O THIRFORS



SURTEK

- Construcción completa en acero.
- Ganchos de acero forjado.
- Dientes triple unión con doble engrane.
- Serie estándar ideal para movimiento de equipo pesado, tensado de cables.
- Precauciones: no sobrepase la máxima carga de trabajo. Inspeccione la minigrúa visualmente. No accione tirando sobre una esquina, ya que la carga puede soltarse. No utilice ningún tubo como palanca para hacer fuerza accionando la minigrúa. Nunca tense un cable alrededor de cualquier objeto, reconectando con el cuerpo de la minigrúa o el mismo cable.



151200



CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRO	CAPACIDAD DE LEVANTE	Ø CABLE MM	LONGITUD CABLE M				SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151200	1 t	0.5 t	4	1.17	1	6	6	\$493	\$542	\$596
151201	2 t	1 t	5	1.40	1	6	6	\$604	\$664	\$730
151202	3 t	1 t	5	1.83	1	6	6	\$784	\$862	\$948
151203	4 t	2 t	6	1.83	1	4	4	\$848	\$933	\$1,026