

INYECTOR DE GRASA

INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO



CÓDIGO	2364
USO	
CAPACIDAD	14 oz / 400 g
CONSUMO DE AIRE	3 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	2,400-6,000 psi
DIÁMETRO DE MANGUERA RECOMENDADA	3/8"
ENTRADA DE AIRE	1/4"
PESO	1.6 kg
	1
	4
	4
SUB DIST.	\$1,540
MAYOREO	\$1,694
MENUDEO	\$1,863

URREA



Operada a una sola mano para uso profesional.

Superficie cromada.



LIJADORAS

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA



CÓDIGO	UP861A
USO	
TAMAÑO DE LIJA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	6
	1
	10
	10
SUB DIST.	\$4,759
MAYOREO	\$5,235
MENUDEO	\$5,759

URREA

GARANTÍA
EN CSLIJADORAS
ELÉCTRICAS
PÁGINA 697

Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.

Sistema de aspiración: aspiración central.



Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa).



LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA



CÓDIGO	UP890A
USO	
TAMAÑO DE LIJA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	0
	1
	10
	10
SUB DIST.	\$4,530
MAYOREO	\$4,983
MENUDEO	\$5,481

URREA

GARANTÍA
EN CS

Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.



Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa).

